



Flat Top Gliedergurt



Flush Grid Gliedergurt



Grip Top Gliedergurt

Der Kunststoffgliederförderer GFB 50 ist ausgelegt für Stückguttransport waagrecht oder steigend. Der Förderbandrahmen besteht aus einem eloxierten Aluminiumsystemprofil 50 x 50 mm in verschraubter Ausführung. Die Antriebswelle ist mit Kunststoffkettenräder ausgestattet und die Gurtabtragung erfolgt auf Kunststoffleisten oder Stahlschienen. Der Kunststoffgliedergurt ist in der Standardausführung glatt und mit geschlossener Oberfläche. Für Steigtransport bzw. Sondereinsatzfälle erfolgt eine Auslegung nach Absprache (offene Oberfläche oder mit Gripausführung). Die konstante Fördergeschwindigkeit ist im Bereich von 3 m/min bis 40 m/min möglich. Der Getriebemotor hat 400V, 50Hz, Schutzklasse IP54 und Leistung 0,09 KW bis 0,18 KW je nach Fördergeschwindigkeit. Wenn nicht anders bestellt, wird der Motor links vorne montiert und die Ausführung mit Zahnriemenübertrieb auf die Antriebswelle geliefert. Die max. Tragkraft beträgt ca. 30 kg und ist abhängig von Gurtbreite und Bandlänge. Zusatzeinrichtungen wie Seitenführung, Geschwindigkeitsregelung, Endanschläge, usw. Siehe Seite 12 und 28.

## Alu-Kunststoffgliederförderer - Typen:

GFB 50

| Gurtbreite in mm | Bandlänge in mm |             |             |             |             |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 1000            | 2000        | 3000        | 4000        | 5000        |
|                  | Bestell-Nr.     | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
| 100              | 122001          | 122007      | 122013      | 122019      | 122025      |
| 200              | 122002          | 122008      | 122014      | 122020      | 122026      |
| 300              | 122003          | 122009      | 122015      | 122021      | 122027      |
| 400              | 122004          | 122010      | 122016      | 122022      | 122028      |
| 500              | 122005          | 122011      | 122017      | 122023      | 122029      |
| 600              | 122006          | 122012      | 122018      | 122024      | 122030      |

## Verstellunterstützungen:

UST 60

| Gurtbreite in mm |             | Förderhöhe in mm |             |             |              |
|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
|                  |             | 370 bis 450      | 440 bis 640 | 620 bis 800 | 780 bis 1100 |
| 100-200          | Bestell-Nr. | 122031           | 122034      | 122037      | 122040       |
| 300-400          | Bestell-Nr. | 122032           | 122035      | 122038      | 122041       |
| 500-600          | Bestell-Nr. | 122033           | 122036      | 122039      | 122042       |