



Zum Einbau zwischen Rollenbahnen und Verteil- oder Ausschleusstellen, sowie als eigenständige Arbeitstische. Das Fördergut kann von Hand leicht in die gewünschte Position gedreht oder verschoben werden. Das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden aufweisen. Der Standardkugeltisch ist mit einer Kugelrolle aus Stahl $\varnothing 25$ mm (Typ C8-L, Seite 48) bestückt. Auf Wunsch können jedoch andere Kugelrollen-Typen montiert werden. Die Kugeltischplatte und der Rahmen sind aus Stahlblech verzinkt.

Kugelrollentischtypen:

Bahn-breite in mm	Teilung in mm	L ä n g e			
		0,5 m	1 m	1,5 m	2 m
		Best. Nr.	Best. Nr.	Best. Nr.	Best. Nr.
360	60	212001	212016	212031	212046
	75	212002	212017	212032	212047
	100	212003	212018	212033	212048
	150	212004	212019	212034	212049
	200	212005	212020	212035	212050
560	60	212006	212021	212036	212051
	75	212007	212022	212037	212052
	100	212008	212023	212038	212053
	150	212009	212024	212039	212054
860	200	212010	212025	212040	212055
	60	212011	212026	212041	212056
	75	212012	212027	212042	212057
	100	212013	212028	212043	212058
	150	212014	212029	212044	212059
	200	212015	212030	212045	212060



Zubehör wie Unterstützungen, Seitenführung, Endanschlag, usw. siehe Seite 12,13