

SERIE EL1

Rad

Reifen aus Elastik-Vollgummi, blau, unlöslich aufvulkanisiert, geringer Rollwiderstand.
Radkörper aus Polyamid schwarz, mit Rollenlager oder Rillenkugellager.

Reifen-Härte 70° +/-5° Shore A
Temperaturbereich -30°C bis +80°C



		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
EL1/080R		80	35	8	40	150
	EL1/080K	80	33	8	42	150
EL1/100R		100	35	12	40	200
	EL1/100K	100	35	8	43	200
EL1/125R	EL1/125K	125	38	15	50	250
EL1/160R	EL1/160K	160	50	20	58	300
EL1/200R	EL1/200K	200	50	20	58	400

Gehäuse

Stahlblechgehäuse glanzverzinkt,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz,
Radachse verschraubt



Lenkrolle	Lenkrolle mit Totalfeststeller	Bockrolle								Lagerung	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
EL1/L080R	EL1/L080R/TF	EL1/B080R	80	35	105	45	105x85	80x60	9	150	
EL1/L080K	EL1/L080K/TF	EL1/B080K	80	35	105	45	105x85	80x60	9	150	
EL1/L100R	EL1/L100R/TF	EL1/B100R	100	35	128	45	105x85	80x60	9	200	
EL1/L100K	EL1/L100K/TF	EL1/B100K	100	35	128	45	105x85	80x60	9	200	
EL1/L125R	EL1/L125R/TF	EL1/B125R	125	38	155	45	135x110	105x80	11	250	
EL1/L125K	EL1/L125K/TF	EL1/B125K	125	38	155	45	135x110	105x80	11	250	
EL1/L160R	EL1/L160R/TF	EL1/B160R	160	50	195	53	135x110	105x80	12	300	
EL1/L160K	EL1/L160K/TF	EL1/B160K	160	50	195	53	135x110	105x80	12	300	
EL1/L200R	EL1/L200R/TF	EL1/B200R	200	50	235	55	135x110	105x80	12	400	
EL1/L200K	EL1/L200K/TF	EL1/B200K	200	50	235	55	135x110	105x80	12	400	