

SERIE PU1

Rad

Laufbelag aus hochwertigem Polyurethan, unlöslich mit dem Radkörper verbunden, abriebfest, geringer Rollwiderstand und geräuscharmer Lauf. Radkörper aus Polyamid natur mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager.



Reifen-Härte 95° +/-3° Shore A


Temperaturbereich -20°C bis +80°C



		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
PU1/040G		40	18	6	22	50
PU1/050G		50	18	6	26	50
PU1/060G		60	25	8	30	80
PU1/080G	PU1/080R	80	30	12	40	150
	PU1/080K	80	30	12	30	150
PU1/100G	PU1/100R	100	30	12	40	180
	PU1/100K	100	30	15	35	180
PU1/125G	PU1/125R	125	35	15	49	250
	PU1/125K	125	35	15	35	250
PU1/150G	PU1/150R	150	40	15	49	350
	PU1/150K	150	40	20	47	350
PU1/160G	PU1/160R	160	40	20	58	480
	PU1/160K	160	40	20	55	480
PU1/200G	PU1/200R	200	50	20	59	550
	PU1/200K	200	50	20	52	550
PU1/250G	PU1/250R	250	60	25	75	800
	PU1/250K	250	60	25	65	800

Gehäuse

Stahlblechgehäuse glanzverzinkt,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz,
Radachse verschraubt



Lenkrolle	Lenkrolle mit Totalfeststeller	Bockrolle								Lagerung	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
PU1/L080G	PU1/L080G/TF	PU1/B080G	80	30	105	45	105x85	80x60	9	150	
PU1/L080R	PU1/L080R/TF	PU1/B080R	80	30	105	45	105x85	80x60	9	150	
PU1/L080K	PU1/L080K/TF	PU1/B080K	80	30	105	45	105x85	80x60	9	150	
PU1/L100G	PU1/L100G/TF	PU1/B100G	100	30	128	45	105x85	80x60	9	180	
PU1/L100R	PU1/L100R/TF	PU1/B100R	100	30	128	45	105x85	80x60	9	180	
PU1/L100K	PU1/L100K/TF	PU1/B100K	100	30	128	45	105x85	80x60	9	180	
PU1/L125G	PU1/L125G/TF	PU1/B125G	125	35	155	45	105x85	80x60	9	200	
PU1/L125R	PU1/L125R/TF	PU1/B125R	125	35	155	45	105x85	80x60	9	200	
PU1/L125K	PU1/L125K/TF	PU1/B125K	125	35	155	45	105x85	80x60	9	200	
PU1/L150G	PU1/L150G/TF	PU1/B150G	150	40	190	52	135x110	105x80	12	350	
PU1/L150R	PU1/L150R/TF	PU1/B150R	150	40	190	52	135x110	105x80	12	350	
PU1/L150K	PU1/L150K/TF	PU1/B150K	150	40	190	52	135x110	105x80	12	350	
PU1/L200G	PU1/L200G/TF	PU1/B200G	200	50	235	55	135x110	105x80	12	400	
PU1/L200R	PU1/L200R/TF	PU1/B200R	200	50	235	55	135x110	105x80	12	400	
PU1/L200K	PU1/L200K/TF	PU1/B200K	200	50	235	55	135x110	105x80	12	400	