

Flügeltür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, wechselseitig

Produktgruppe/Bauart
EA-FTW

1 Darstellung zeigt FTW mit Türgrünitur TG-V2.

MASCHINENSEITE

AUSSENSEITE

TÜRZUBEHÖR



Türgrünitur mit Drücker innen und außen



Türgrünitur mit Drücker innen, Knopf außen und Durchgriffschutz ②



Schlossgrünitur



Profilzylinder gleichschließend ②



Profilzylinder nicht gleichschließend ③

ANBAUSYSTEME FÜR SICHERHEITSSCHALTER



Halteplattensystem siehe S. 175

PATENT-SCHUTZ

Die Pfosten der Flügeltür wechselseitig bestehen aus einem stabilen Stahlprofil mit angeschweißter Vierlochbodenplatte.

Standardmäßig sind beide Türpfosten für eine Eck- und Durchgangssituation vorbereitet.

Durch die anschraubbaren Scharniere können Sie die Anschlagrichtung jederzeit wechseln.

Die Bauart FTW ist besonders flexibel und mit jedem Anbausystem für Flügeltüren kompatibel.

Flügeltür für Griff, Riegel oder Fallenriegelschloss, wechselseitig

Zaunhöhe	Produktgruppe/Bauart	Pfostenprofil	Flügelprofil	Schutzzaunsystem/Füllung FLEX II	Bodenfreiheit	Zaunhöhe	Achismaß ① von Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten		
							800	1000	1200
							Lichte Breite		
							700	900	1100
2000	EA-FTW	-QR50	-QR25	-F	-175	-2000	-800	-1000	-1200
2200	EA-FTW	-QR50	-QR25	-F	-175	-2200	-800	-1000	-1200

Beispiel für Artikelnummernschlüssel Produkt-Pfostenprofil-Flügelprofil-Schutzzaunsystem-Bodenfreiheit-Zaunhöhe-Achismaß **EA-FTW-QR50-QR25-F-175-2000-1000**

BODENBEFESTIGUNG

Benötigte Anzahl	8 Stück
Befestigungsart	Fixanker
Größe · Länge	M10 · 120/130 mm
Gewichtsbeispiel FTW 2000×1000 mm	27,53 kg

TÜRÖFFNUNG ②

